AQUASMART — FICHE PRODUIT

Clip-On Zen

Le capteur de fuites d'eau qui se clipse sur le tuyau. Sans travaux, sans wifi, sans prise.



~2 min	16-33 mm	4 × AA	90 %
de pose, sans outil ni plombier	de diamètre de canalisation	sur piles, état suivi dans l'app	des clients l'installent seuls

Installé en trois gestes

01 / FONCTIONNEMENT

1

Clipser sur le tuyau

Le boîtier se pose sur l'arrivée d'eau existante, en cuivre, acier, PVC ou PER. Aucune coupure d'eau, aucun travaux.

2

Valider dans l'app

Connexion Bluetooth et inscription automatiques. Une procédure de 2 à 3 minutes confirme la bonne pose, sans code à scanner.

3

Surveiller et alerter

Le capteur suit les débits en continu et l'IA alerte dès qu'une consommation anormale apparaît, y compris les fuites lentes.

Caractéristiques

02 / FICHE TECHNIQUE

COMPATIBILITÉ	Tuyaux de 16 à 33 mm, cuivre, acier, PVC, PER
CONNECTIVITÉ	Réseau cellulaire intégré, indépendant du wifi du client
ROBUSTESSE	Capuchon silicone contre pluie et poussière, pose en extérieur possible (hors immersion)
PLATEFORME	Firmware et plateforme développés en interne, hébergés chez AWS à Francfort
ALIMENTATION	4 piles AA, niveau communiqué à l'utilisateur
DIMENSIONS	Boîtier compact de 10 cm de haut
FONCTION	Détection et alerte de fuite, sans commande de vanne
CONFORMITÉ	Marquage CE et tests de sécurité validés

03 / PLUS QU'UN CAPTEUR

Chaque capteur est un maillon d'un réseau

Les données sont consultables en temps réel par l'occupant via l'application, et par l'assureur ou le gestionnaire via la plateforme AquaSmart.

Occupant · Assureur · Gestionnaire multi-sites

04 / USAGES

Pensé pour

Logement et assurance habitation
Prévention du dégât des eaux à l'échelle d'un parc

Hôtellerie
Arrivée générale, puis blanchisserie, cuisine, colonnes montantes, arrosage

Piscines et spas
Suivi des circuits et des pertes d'eau

AQUASMART
Technologie de détection de fuites, conçue en Israël et en France

aquasmart.ai daniel@aquasmart.ai +33 6 61 55 82 55